

SL12


SERIES

引違戸錠

■用途：教室/玄関等

■納期：標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参照ください。



写真はU9SL12-1型

内側からワンタッチで施錠でき、操作性に優れた錠前です。

■不正解錠防止のプロテクター付

施錠すると鎌と共にプロテクターが出ますので、戸の隙間(チリ)からの不正な解錠を防ぎます。また、戸を持ち上げて鎌をはずすこともできません。

■SL12シリーズの種類

SL12型の他に、戸が開いた状態で誤って施錠されるのを防ぐためのマグネット式トリガーの付いたSL12T型があります。

(注) 本製品は外網戸付または3連、4連引戸の場合にご使用ください。
外側の化粧板の出寸法に制限がない場合はP467のSL99シリーズをご使用ください。

■機能						
装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9	SL12-1 SL12T-1	化粧プレート ストライク		シリンダー付 スライド式 サムターン付 本体	玄関 教室	S041
U9	SL12-2 SL12T-2	化粧プレート ストライク		シリンダー付 本体	テラス	S061
SL12	SL12-3 SL12T-3	化粧プレート ストライク		スライド式 サムターン付 本体	テラス	S021

- キーは外側化粧プレートを通し、内側シリンダーを操作します。
- 装着可能シリンダーはU9シリンダーのみです。PR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。
コンストラクションキー装置は付けられませんのでご注意ください。
- 振れ止め付きのタイプもあります。(SL12(T)-□V型)

■材質・仕上

化粧プレート	・亜鉛ダイカスト ・アクリル系樹脂焼付塗装仕上
ストライク	・18-8ステンレス(SUS304) ・光沢パレル

■仕様

枠厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	内 枠： 26~33・33~36・36~40・40~45 45~50・50~55・55~60・60~65 65~69
	外 枠： 20~26・26~33・33~40・40~45 45~50・50~55
有効チリ寸法(mm)	フロント板面付の場合：3.5以上~10以下 3.5以上~9以下 (T型)
	フロント板埋込みの場合：7以内、6以内 (T型)

(注1) チリ寸法が10mm以上ある場合は、枠部分にライナーを敷き、チリ寸法を10mm以下にして取り付けすることができます。その場合は枠部分扉厚にライナーの厚みを加えた寸法が実際の扉厚になります。

(注2) カギ長さの異なる2種類のカギがあります。外枠にチリ寸法を加えた寸法が60mm未満の場合はカギ長さ110mm、60mm以上の場合はカギ長さ140mmとなります。

(注3) SL12を含むMKシステムの場合、マスターキーはSL12用のキー形状と同じになります。