

統一ストライク

■納期：標準納期品●/受注生産品●(P4参照)



N1-01・STB型 ●



N1-04AU・STB型 ●



N1-02・STB型 ●



N1-02LAL・STB型 ●



N1-04ANS・STB型 ●



N1-02ALA・STB型 ●

錠前の種類に関係なく枠の加工寸法が同一のストライクです。

■ストライクの枠加工が統一できます。

ストライクの外形寸法が統一されているので枠加工が錠種に関係なく一定です。

■ハンドル(ノブ)位置に対するストライク位置が錠種に関係なく一定(※HM,145HM,OM,BM,100BM,POM,PPLを除く)

ハンドル(ノブ)位置さえ決定すれば錠種を問わず枠加工ができます。

■対震丁番にも対応

(※N1-02ALA・STB対応錠前を除く)

■発注方法

・錠前セットに統一ストライクを同梱する場合

型式記号の末尾に「-N1」を付ける。

例：U9LA50-1-N1

・ストライクのための発注の場合

ストライク適用表を参照して各錠前に対応するストライク型式にて発注する。

■ストライク適用表

ストライク型式	錠 種
N1-01・STB	LHS、LHT、LA、MHS、MHT、MA、HM、145HM(A)、145HM(M)、TK4L、MC20、MC25、LHHF、MHHF、PG
N1-04AU・STB	AUS、AUT、AUR、AUTA、AURA、AUT(A)EP、AUR(A)EP、UUT
N1-02・STB	LO、LP、LAT、OM、BM、TK4LT、100BM(M)、100BM(A)、LL、OPJ(S)、POM、PPL
N1-02LAL・STB	LAL
N1-04ANS・STB	ANS
N1-02ALA・STB	ALA、ALA3N、ALAZ

■材質・仕上

18-8ステンレス : 光沢バレル (記号KC)
(SUS304)

■仕様

扉厚可能範囲 : 片開き：29～66
(mm以上～mm未満) 両開き：33～66