

# ドアクローザの仕様一覧表

## 1. 扉面取付タイプ

シリーズ名	本 体					アーム	
	番手	本体取付方式	速度調整	バックチェック機能	ディレードアクション機能	長さ調整	ユニバーサル方式
M600	1型	ブラケット方式	第1・2速度調整 (調整弁2個)	付加可能	付加可能	ねじ込み式	×
	2・3型	ブラケット方式	第1・2速度調整 ラッチングアクション 速度調整 (調整弁3個)				
	4～6型	ブラケット方式	第1・2速度調整 ラッチングアクション 角度調整 (調整弁3個)				
M401 (N) PS	内装ドア用	ブラケット方式	第1速度調整 (調整弁1個)	不可	不可	調整不可	○

ドア  
クローザ

## 2. BL認定タイプ

シリーズ名	本 体					アーム	
	BL型式	本体取付方式	速度調整	バックチェック機能	ディレードアクション機能	長さ調整	ユニバーサル方式
KM313P(S)	I型 I-S型	直付方式	第1・2速度調整 ラッチングアクション 調整 (調整弁2個)	不可	不可	ねじ込み式	×
KM314P	II型	直付方式	第1・2速度調整 ラッチングアクション 調整 (調整弁2個)	標準装備	不可	ねじ込み式	×
M401 (N) PS-BL	III-S型	ブラケット方式	第1速度調整 (調整弁1個)	不可	不可	調整不可	○

## 3. BL-bs認定タイプ

シリーズ名	本 体					アーム	
	BL-bs型式	本体取付方式	速度調整	バックチェック機能	ディレードアクション機能	長さ調整	ユニバーサル方式
KM314PDA	II-D BL-bs型	直付方式	第1・2速度調整 ラッチングアクション調整 ディレードアクション調整 (調整弁2個)	標準装備	標準装備	ねじ込み式	×