

# 指定建物錠の性能表示一覧表INDEX

<b>防犯建物部品（官民適合錠）</b> ……872	AUTAシリーズ ……876	PGFKシリーズ ……879
6DHVシリーズ ……873	AURAシリーズ ……876	PGFZシリーズ ……879
DVシリーズ ……873	DAシリーズ ……876	PLFシリーズ ……879
DVFシリーズ ……873	DA95シリーズ ……876	PLFKシリーズ ……879
DVF-BLシリーズ ……873	DA-Eシリーズ ……876	PLFZシリーズ ……879
DVF95シリーズ ……873	DA-BEシリーズ ……876	RPGF714シリーズ ……879
DVFKシリーズ ……873	DA-EPシリーズ ……876	SL12シリーズ ……879
FGV-BLシリーズ ……873	DA-BPシリーズ ……876	SL99シリーズ ……879
FKLVFシリーズ ……873	DAF95シリーズ ……876	TK4Lシリーズ ……879
IDVFWシリーズ ……873	DA2Fシリーズ ……876	TK4LTシリーズ ……879
IPGVFWシリーズ ……873	DAFKシリーズ ……876	TRFシリーズ ……879
IPLVFWシリーズ ……873	DAFZシリーズ ……876	TRTシリーズ ……879
6LHVSシリーズ ……873	DG2シリーズ ……876	TRUシリーズ ……879
6LHVTシリーズ ……873	DHシリーズ ……876	UUTシリーズ ……879
6LHVT-Aシリーズ ……873	DNシリーズ ……876	WLAシリーズ ……879
LVシリーズ ……873	FFZシリーズ ……876	
LVFシリーズ ……873	FG3シリーズ ……876	
LVF-BLシリーズ ……873	FG3-Eシリーズ ……876	
LVFKシリーズ ……873	FG3-BEシリーズ ……876	
6MHVSシリーズ ……873	FGTシリーズ ……876	
6MHVTシリーズ ……873	FKLシリーズ ……876	
6MHVT-Aシリーズ ……873	FKLFシリーズ ……876	
MVシリーズ ……874	FKALTシリーズ ……876	
ND3F-BLシリーズ ……874	GAAシリーズ ……877	
ND3R-BLシリーズ ……874	GAFシリーズ ……877	
PGVFシリーズ ……874	GT10シリーズ ……877	
PGVFKシリーズ ……874	GT40シリーズ ……877	
PGVF-BLシリーズ ……874	GT50シリーズ ……877	
PLVFシリーズ ……874	GT50-Eシリーズ ……877	
PLVFKシリーズ ……874	GT50-BEシリーズ ……877	
RVHシリーズ ……874	GT60シリーズ ……877	
	GT60-Eシリーズ ……877	
	GT60-BEシリーズ ……877	
	IDAFWシリーズ ……877	
<b>標準品</b> ……875	IEDMシリーズ ……877	
ADTシリーズ ……875	IPGFWシリーズ ……877	
ADSシリーズ ……875	IPLFWシリーズ ……877	
ADBシリーズ ……875	KSシリーズ ……877	
AFFシリーズ ……875	LAシリーズ ……877	
AFFZシリーズ ……875	LA-Eシリーズ ……877	
AL3Mシリーズ ……875	LA-BEシリーズ ……877	
AL3M-Eシリーズ ……875	LAFシリーズ ……878	
AL3M-BEシリーズ ……875	LAFKシリーズ ……878	
AL3M-EPシリーズ ……875	LAFZシリーズ ……878	
AL3M-BPシリーズ ……875	LAL-2Aシリーズ ……878	
ALFHシリーズ ……875	LAT-2Aシリーズ ……878	
ALV2シリーズ ……875	LHHFシリーズ ……878	
ALAシリーズ ……875	LHSシリーズ ……878	
ALAZシリーズ ……875	LHTシリーズ ……878	
ALG50シリーズ ……875	LHS-Eシリーズ ……878	
ANSシリーズ ……875	LHS-BEシリーズ ……878	
APPTシリーズ ……875	MAシリーズ ……878	
APPRシリーズ ……875	MA-Eシリーズ ……878	
APPTAシリーズ ……875	MA-BEシリーズ ……878	
APPRAシリーズ ……875	MDAシリーズ ……878	
AUSシリーズ ……875	MC20シリーズ ……878	
AUS-Eシリーズ ……875	MC25シリーズ ……878	
AUS-BEシリーズ ……875	MCT20シリーズ ……878	
AUSEPシリーズ ……875	MHHFシリーズ ……878	
AUTシリーズ ……875	MHSシリーズ ……878	
AUT-Eシリーズ ……875	MHTシリーズ ……878	
AUT-BEシリーズ ……875	MHS-Eシリーズ ……878	
AUTEPシリーズ ……875	MHS-BEシリーズ ……878	
AURシリーズ ……875	PGシリーズ ……879	
AUR-Eシリーズ ……875	PGFシリーズ ……879	
AUR-BEシリーズ ……875		
AUREPシリーズ ……875		

# 指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

## <防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	4型				
271	6DHV	1 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
265	DV	1 4	31,38 51,64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
264	DVF	1 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
522	DVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
268	DVF95	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
615	DVFK	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
528	FGV-BL	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
664	FKLVF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
657	IDVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
657	IPGVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB <sup>(注4)</sup> /JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
657	IPLVFW	1	64	10分以上	○	○	PR/JN	10分以上	G2 フドアナーロック	PR-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
142 146	6LHVS 6LHVT 6LHVT-A	1 4 (注2)	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
154	LV	1 4	51 64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
152	LVF	1 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
520	LVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
615	LVFK	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
215 216	6MHVS 6MHVT 6MHVT-A	1 4 (注2)	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 6LHVT・6LHVT-A・6MHVT・6MHVT-AシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) IPGVF571型はLBシリンダーの設定はありません。

指定建物錠の性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

## <防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	4型				
217	MV	1	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
524 526	ND3F-BL ND3R-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
426 614	PGVF PGVFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/ LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
523	PGVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
424	PLVF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツクロック	PR/LB/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
613	PLVFK	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツクロック	PR/LB/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
518	RVH	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表＜標準品＞

## ＜標準品：シリンダー錠＞平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。

●ご注文方法：製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例) U9LA50-1 (\*\*)

\*\* = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)  
U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。

例) グレード2+U1サムターン仕様の場合：PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能				耐かぎ穴壊し性能				耐サムターン回し性能				耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能	
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能	
												標準TH	防犯TH	2型/4型					
270	ADT ADS ADB	1 2 4	34 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN									
607	AFF	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN									
619	AFFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN									
602	AL3M	1 2 4	38 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN									
602	AL3M-E AL3M-BE AL3M-EP AL3M-BP	2DE(P) 4E(P)	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(LB-G2/JN-G2)									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
679 697	ALV2JS ALV2JP ALFHJP	1	70 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3		有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○(注3) ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2										
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9									
679 697	ALV2JR ALV2JT ALFHJR	1	76 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3		有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○(注3) ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2										
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9									
600	ALA	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN									
619	ALAZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
316 604	ALG50	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
601	ANS	1 2 4	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN									
598	APPT APPR	1 2 4	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
598	APPTA APPRA	2	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
595 596	AUS AUT AUR	1 2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
597	AUS-E(BE) AUT-E(BE) AUR-E(BE)	2DE 4E	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
595 596	AUSEP AUTEP AUREP	2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有 無	○ ○	○ ○	有 無	○ ○	有 無	○ ○		
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2									
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN									
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は○、B5型のみの場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) ダブルロック時の性能(デッドボルトを突出した状態)

(注4) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

## <標準品: シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数: かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。
- ご注文方法: 製品型式の後にグレード指示をお願いします。  
例) U9LA50-1 (\*\*)  
\* = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)  
U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)  
ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。  
例) グレード2+U1サムターン仕様の場合: PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK/MK有/無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能	
											標準TH	防犯TH	2型/4型					
596	AUTA AURA	2	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
266 268	DA DA95 (BS64のみ)	1 2 4	31,38 51,64 76,100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○(注3)
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○(注4)
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
399 400	DA-E DA-BE DA-EP DA-BP	2DE(P) 4E(P)	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
268	DAF95	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
267	DA2F	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	□	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
615	DAFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	◎	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
618	DAFZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
275	DG2	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	○	○	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	—	有	—	—	—	有	○	有	○
272	DH	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
269	DN	1 2 4	23 29	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	○	○	LB(-J)/LB(-J)/JN	5分未満	G1	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
618	FFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
460	FG3	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
405	FG3-E FG3-BE	2DE 4E	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
461	FGT	1 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
664	FKL FKLF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	有	—	—	—	有	○	有	○
544	FKALT	2	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	—	—	—	有	○	有	○

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみ場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。  
 (注2) \*印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。  
 (注3) バックセット51、64、76、100の場合を示す。  
 (注4) バックセット31、38の場合を示す。  
 (注5) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。  
 (注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能				
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>		性能区分	性能	性能区分	性能		
												標準TH	防犯TH					2型/4型	
276	GAA	1	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	GAF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
324	GT10	1 2 4	40	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
326	GT40	1 2	64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—	—	
312	GT50	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
323	GT50-E GT50-BE	2DE 4E	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
310	GT60	1 2 4	70	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
323	GT60-E GT60-BE	2DE 4E	70	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
657	IDAFW (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB <sup>(注5)</sup> /JN	10分以上	G3	—	有	—	◎	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
603	IEDM	1 2 4	38 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	—		
657	IPGFW (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB <sup>(注7)</sup> /JN	10分以上	G3	—	有	—	◎	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
657	IPLFW	1	64	10分以上	○	○	PR/JN	10分以上	G2 フタ付ロック	PR-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
710 711	KS***			10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	—	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	○	○	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	5分未満	G1	U9/PR(-J)/LB(-J)(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
156	LA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	—		
402	LA-E LA-BE	2DE 4E	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—		
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) PR、LB、LB-Jシリンダーのワンドアロックの場合、「耐かぎ穴壊し性能」は10分以上となります。

(注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

(注6) IDAFW型のLBシリンダーの設定はU1サムターン仕様のみです。

(注7) IPGF571型はLBシリンダーの設定はありません。

# 指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

## <標準品: シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数: かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

●ご注文方法: 製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例) U9LA50-1 (\*\*)

\*\* = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)

U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。

例) グレード2+U1サムターン仕様の場合: PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK/MK 有/無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>		性能区分	性能	性能区分	性能		
											標準TH	防犯TH					2型/4型	
158	LAF	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
615 618	LAFK LAFZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
160	LAL-2A	2	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
159	LAT-2A	2	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
150	LHHF		64 76	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
144 148	LHS LHT	1 2 4 (注4)	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
401	LHS-E LHS-BE	2DE 4E	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
224	MA	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
402	MA-E MA-BE	2DE 4E	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
278	MDA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
546 548	MC20 MC25	1	64 76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	○	○	○	有	○	有	○
552	MCT20	2	76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	○	○	○	有	○	有	○
222	MHHF		76 100	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
218 220	MHS MHT	1 2 4 (注5)	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
401	MHS-E MHS-BE	2DE 4E	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみ場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) LHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注5) MHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MKMK 有無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>		性能区分	性能	性能区分	性能		
											標準TH	防犯TH					2型/4型	
428	PG571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
428 614 617	PGF*** PGFK*** PGFZ*** (注4)(注5)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	□	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	
428 614	PGF571 PGFK571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	◎	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	
617	PGFZ571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	
425	PLF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンダーロック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—		
613 617	PLFK PLFZ	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンダーロック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—		
431	RPGF714	1	64	10分以上	○	○	PR	10分以上	G2 ワンダーロック	PR-G2	有	—	□	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—		
468	SL12	1 2	64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—		
467	SL99	1 2	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	○	—	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—		
542	TK4L	1	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—		
542	TK4LT	2	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—		
273	TRF	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—		
273	TRT	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—		
274	TRU	1 2 4	48 100 125 150	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	○	—	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—		
161	UUT	1 2 4	76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—		
166	WLA	1 2 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—		

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) PR、LB、LB-Jシリンダーのワンダーロックの場合、「耐かぎ穴壊し性能」は10分以上となります。

(注5) ※※はグリップ記号713、714型を示します。

(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。