

DV

SERIES

本締錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参照ください。



写真はU9DV-1型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。
デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。

■1ドア2ロック補助錠として最適。
玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

DV

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DV-1	シリンダー		防犯サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DV-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

材質・仕上・納期一覧		●: 標準納期品												
型式	材質・仕上	ステンレス製				黄銅製		アルミ製		塗装				
		ST	SB	CB	CD	BK	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL
DV		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP89参照

仕様	
バックセット(mm)	31・38・51・64・76
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66 G1、S1仕上: 33~42・42~50
●LB、LB-Jシリンダーの扉厚29~33mmの設定はありません。	