

# GT60

## 防音扉用グレモン錠

SERIES ■用途：防音扉等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P4参照)

### GT61・62シリーズ

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参照ください。

#### 普及型のグレモン錠です。

##### ■ソフトな操作感

裏側に樹脂を用いたハンドル(92型)を用意し、ソフトな操作感を実現しました。

##### ■ハンドル操作力を軽減

ハンドル操作力を軽減するため、デッドとロッドの動きに時間差(ロッドを先に突出させた後、デッドを出す)を設けました。

##### ■ハンドルの誤操作を抑止

グレモン錠が正しい作動位置のみで操作できるようにストライクに調整式の突起(セットアップピース)を設けました。

##### ■他社製シリンダー((株)ゴール:HD)も装着可能

専用アダプター(別途発注品)と組み合わせてご使用ください。(P.322参照) 扉厚は他社カタログと同一範囲です。ただしシリンダーユニットは他社メーカーにご発注ください。サムターンは美和ロック製のDA用をご使用ください。シリンダーのメーカーが異なっても、錠ケースは同一です。

##### ■室外側脱着ハンドルタイプ

##### GT61(62,612,61F)\*-□UH型

(プレートハンドルタイプ：デッド突出時のみ脱着可能)

##### GT61(62,612,61F)\*-□DH型

(プレートハンドルタイプ：デッド引き込み時脱着可能)

##### GT61(62,612,61F)\*-□RH型

意匠上、室外側にハンドルを出したくない場合にご利用ください。

扉厚範囲がとれませんので正確な扉厚をご指示ください。

(注) UH型/DH型ハンドルは別途御手配品ですのでご注意ください。(UH型とDH型のハンドル部は共通製品です)

##### ■片面ハンドルタイプ

##### GT61(62,612,61F)\*-□H型

一方向からのみハンドル操作を行う場合にご利用ください。

##### ■分割記号

GT61・DCS型(ケース・ロッドガイドの型式)

GT61・WSS型(ストライク・ロッドウケの型式)

- 発注の際はD寸法(扉高さ寸法)、M寸法(扉下端からハンドルセンターまでの寸法)をご指示ください。ご指示がない場合は、ロッド全長(先金具含) L=1,200mmを2本付で納入いたしますのでドアメーカー様にて定寸していただくようお願い申し上げます。

##### 【ロッド長さ計算式】

上部：L1=D-M-116.4 下部：L2=M-14.4

(注) GT60シリーズには、上下デッドケース・カセットケース・非常開装置付・電気錠のタイプはありません。それらのタイプが必要な場合はGT50シリーズをお選びください。

##### ■GT60(50)/ALG50シリーズ納期一覧

型式	材質・仕上	ステンレス				亜鉛ダイカスト			
		50	51	52	66	91(R)	92	99(R)	100
GT60(50)/ALG50シリーズ共通		●	●	●	●	●	●	●	●
// -H型(片面ハンドル)		●	●	●	●	●	●	●	●
// -UH型(脱着ハンドル)		●	●	●	●	●	●	●	●
// -DH型(脱着ハンドル)		●	●	●	●	●	●	●	●
// -RH型(脱着ハンドル)		●	●	●	●	●	●	●	●
GT55(52)C*-ZT型(P322参照)		●	●	●	●	●	●	●	●

(注) ALG50シリーズには脱着ハンドルDH型の設定はありません。



写真はU9GT6192-1型

※GT50シリーズ等に合わせ、丸座のストレート部を戸先側にして取り付けることも可能です。

U9GT6292-1型



U9GT61 ※-1UH(DH)型  
ハンドル脱



ハンドル着



U9GT61 ※-1RH型  
ハンドル脱



ハンドル着

