

GT50

SERIES

防音扉用グレモン錠

■用途：防音扉等 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ● (P4 参照)

GT51・52シリーズ

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参照ください。

防音扉用のグレモン錠です。

■扉を外さなくても本体ケースが着脱できるカセット方式も可能
扉を外さなくてもメンテナンスが楽に行えます。この場合、製品型式に
"C"を付けてご発注ください。切欠寸法はALG50シリーズを参照く
ださい (P364～379)

例) U9GT51C91-1

扉厚45mm以上の扉にご使用ください。

■他社製シリンダー ((株) ゴール：HD) も装着可能

専用アダプター (別途発注品) と組み合わせてご使用ください。(P322
参照) 扉厚は他社カタログと同一範囲です。ただしシリンダーユニット
は他社メーカーにご発注ください。サムターンは美和ロック製のDA用
をご使用ください。シリンダーのメーカーが異なっても、錠ケースは同一
です。

■シリンダー、サムターンの取り付けが容易

シリンダー、サムターンの取り付けは、錠ケースのフロント側からのピン
固定式 (U字型ピンで、ケースに内蔵) ですので、取り付けが容易で取り
付け間違いがありません。

■ハンドル操作力を軽減

ハンドル操作力を軽減するため、デッドとロッドの動きに時間差 (ロ
ッドを先に突出させた後、デッドを出す) を設けました。

■フロント幅とロッドガイド幅を統一

フロント幅およびロッドガイド幅を25mmに統一していますので、扉の
曲げ加工が容易になりました。

■室外側脱着ハンドルタイプ

GT51 (52, 512, 51F) ※-□UH型

(プレートハンドルタイプ：デッド突出時のみ脱着可能)

GT51 (52, 512, 51F) ※-□DH型

(プレートハンドルタイプ：デッド突出時、デッド引き込み時脱着可能)

GT51 (52, 512, 51F) ※-□RH型

意匠上、室外側にハンドルを出したくない場合にご使用ください。

扉厚範囲が取れませんので正確な扉厚をご指示ください。

(注) UH型/DH型ハンドルは別途御手配品です。ご注意ください。(UH型
とDH型のハンドル部は共通製品です)

■片面ハンドルタイプ

GT51 (52, 512, 51F) ※-□H型

一方向からのみハンドル操作を行う場合にご使用ください。

● ご発注の際はD寸法 (扉高さ寸法)、M寸法 (扉下端からハンドルセンターま
での寸法) をご指示ください。ご指示がない場合は、ロッド全長 (先金具含)
L = 1,200mmを2本付で納入いたしますのでドアメーカー様にて定寸して
いただくようお願い申し上げます。

【ロッド長さ計算式】

・カセットなしの場合

上部：L1 = D - M - 110 下部：L2 = M - 67

・カセット付の場合 (オプション)

上部：L1 = D - M - 166 下部：L2 = M - 123

(注) 納期に関しましてはP310を参照ください。



写真はU9GT5191-1型

U9GT52型



U9GT51 ※-1UH (DH) 型
ハンドル脱



ハンドル着



U9GT51 ※-1RH型
ハンドル脱



ハンドル着

