

# LVF-BL / DVF-BL SERIES

■左右勝手共通

## LVF-BL SERIES

2-M5×12特皿小ねじ 板厚2mm

100 3.6 23 標準は24mm DP型スライク

15.5 8.5 7 63 120 140

L寸法 12.5

22.5 7.5 13.5 25 20 12 15 25

2-M4×14皿小ねじ 2-M4×14皿小ねじ

170 10 150 36.5 21 13 30 31 19 33.5 11.5 4.5 34 22.5 25.5 18 18

φ38扉貫通穴 φ25扉貫通穴 2-φ10扉貫通穴

バックセット ケース深さ

2.5

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜～)	記号	L寸法	扉厚(㎜～)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
			42～46	N	22
			46～50	DP	24

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状	機能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR-J LB-J JN	LVF *-BL	50,51,52,53, 55,56,64,66	1	64 / 86.5	80	33～42 42～50

## DVF-BL SERIES

2-M5×12特皿小ねじ 板厚2mm

72 3.6 25 15 36 90 110

23.5 7.5 13.5 25 20 12 15 25

2-M4×14皿小ねじ 2-M4×14皿小ねじ

130 10 110 37 21 13 30 43 4.5 34 22.5 18.5 18.5

φ38扉貫通穴

バックセット ケース深さ

2.5

装着可能シリンダー	型式	機能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
LVF-BL DVF-BL	DVF-BL	1	64 / 86.5	33～42 42～50