

DVF

SERIES

鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品● (P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9DVF-1型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。

鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

■1ドア2ロック補助錠として最適。

玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■スクエアシリンダーも装着可能です。

プッシュプル玄関錠POMシリーズの角形台座と意匠をあわせた、角形タイプのシリンダーも装着できます。通常タイプのシリンダーと仕様が異なりますので、詳細はP439を参照ください。



スクエアシリンダー

■静音化ケースDVF95型もあります。

従来のケースに比べ、施解錠時の発生音を低減させたケースです。詳細はP272をご参照ください。

■対震ストライク付きもあります。(P895 参照)

対震ストライク付きも防犯建物部品です。

型式：DAF-G1.STB

DAF-G2.STB

DAF-G3.STB



DVF

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVF-1	シリンダー		防犯サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVF-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

材質・仕上		ステンレス製					黄銅製		アルミ製		塗装			
型式		ST	SB	CB	CD	BK	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL
DVF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP89参照

色調はP89参照

■仕様

バックセット (mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66

●LB、LB-Jシリンダーの扉厚29～33mmの設定はありません。