

DV SERIES

本締錠（防犯建物部品） ■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ●（P4 参照）

2017年3月末廃止予定品

代替品：DVFシリーズ（P268）

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9DV-1型（ST）

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。

■1ドア2ロック補助錠として最適。

玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

DV

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DV-1	シリンダー		防犯サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DV-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

材質・仕上		ステンレス製					黄銅製		アルミ製		塗装			
型式		ST	SB	CB	CD	BK	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL
DV		●	●	●	●	●					●	●	●	●

色調はP89参照

■仕様

バックセット (mm)	31・38・51・64・76
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66 G1、S1仕上：33～42・42～50

●LB、LB-Jシリンダーの扉厚29～33mmの設定はありません。