

■ IDキー ※ () 内型は2016年6月末廃止予定

ノンタッチキーヘッド
TLNT-K02A** (NTU・T2RK**)
(**はU9、PR、LB、JN、JCを示す)



TLNT-K02APR
(NTU・T2RKPR)

ノンタッチタグ



TLNT-T02A
(NTU・TAG)

■ 共用エントランスリーダー

ノンタッチリーダー



RDNT-B07A (防雨形)
新製品

■ ベルサアクセスコントローラ (制御器)



CMNT-210, 211



CMNT-311

登録リーダー (制御器に付属)



TR03-UA

■ IDキーとリーダーの新旧互換性対応表

制御器	ノンタッチリーダー	ノンタッチキー	
		TLNT-K**A TLNT-T02A	NTU・T*RK NTU・TAG
現行制御器 CMNT-210/211/311	RDNT-B07A	○ (使用可能)	○ (使用可能)
	RDNT-B05 NTU-002・D	× (使用不可)	○ (使用可能)
旧制御器 (廃止製品) CMNT-200/201/301 NTU-002・C NTU-003・C	RDNT-B07A	× (使用不可)	○ (使用可能)
	RDNT-B05 NTU-002・D	× (使用不可)	○ (使用可能)

(注1) ノンタッチリーダーは共用玄関の壁面あるいは集合玄関機へ取り付けご使用いただけます。検知距離を確保するため、リーダーは1m以上離して設置してください。

(注2) ノンタッチキー (タグ) を登録する時は、ノンタッチキー (タグ) 単体を登録リーダーに近づけて登録してください。他社製の非接触ICタグ (車のリモコンキー等) を同時に近づけると、誤って他社製非接触ICタグが登録される恐れがあります。

(注3) 植込み型の心臓ペースメーカーやICD (除細動器) を装着されている方へのご注意はP77を参照ください。

■ 仕様

ノンタッチキーヘッド TLNT-K03 (04)A / NTU・T3 (4)RK

電源	リーダーより供給
識別データ	固有 (製造時固定)
データ (鍵) 違い数	約 18×10^8
識別表示	カラーチップ (8色中1色) 組付け
装着可能子鍵	PRのみ ^(注1)
送信電波	微弱電波
使用周波数	123.2KHz、134.2KHz
使用温湿度	0℃～+50℃ 30～95%RH以下 結露氷結なきこと
外形寸法 (PR子鍵装着時)	K03A/T3RK : 28.3mm (W) × 69mm (H) × 7mm (D) K04A/T4RK : 26.5mm (W) × 70mm (H) × 7mm (D)
重量	約4g (子鍵含まず)
材質	ポリカーボネート樹脂
仕上 () 内は仕上記号を示す	Dark tone series チョコレート (CH) / ワイン (WN) / モカ (MO) ※表面はすべてブラウン色です。 Pale tone series ミルク (ML) / アイスミント (IM) / ピーチ (PE) ※表面はすべてホワイト色です。

ノンタッチキーヘッド TLNT-K02A / NTU・T2RK

電源	リーダーより供給
識別データ	固有 (製造時固定)
データ (鍵) 違い数	約 18×10^8
識別表示	カラーチップ (8色中1色) 組付け
装着可能子鍵	PR・U9・LB・JN・JC
送信電波	微弱電波
使用周波数	123.2KHz、134.2KHz
使用温湿度	0℃～+50℃ 30～95%RH以下 結露氷結なきこと
外形寸法	PR子鍵装着時 : 30.4mm (W) × 83mm (H) × 8.4mm (D)
重量	約5g (子鍵含まず)
材質	ABS樹脂

(注1) PRキーの形状はK03A/K04A/T3RK/T4RKシリーズ専用となります。専用PRキーのキーNoは頭文字が“S”となります。

(注2) ノンタッチタグの仕様はお問い合わせください。


共用部リーダー RDNT-B07A (防雨形)

電源/電圧	DC12V ± 10% (制御器より供給)
送受信電波	電磁誘導波 (許可・申請不要)
使用周波数	送信 : 134.2KHz / 受信 : 123.2KHz・134.2KHz (2周波FSK)
受信確認	LED表示、ブザー鳴音
検知距離	キー、タグ : 約1cm 周囲環境による
防水性能	JIS C0920保護等級3級 (防雨形) 相当*
動作周囲温度	0℃～+50℃/30～95%RH 結露氷結なきこと
外形寸法	70mm (W) × 120mm (H) × 41mm (D)
重量	約190g (リーダー+アンテナ)

* 直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けるか、または周囲をシール材にてコーキング処理してください。

彩衣-saiシリーズのPRキーは専用形状ですのでご注意ください。

【彩衣専用PRキー】【標準PRキー】
K03(04)A/T3(4)RK K02A/T2RK



● 彩衣-saiシリーズ用のPRキーは専用形状です。

標準PRキーは彩衣には装着できませんのでご注意ください。

K03(04)A/T3(4)RKをご要望の際は、ご発注時に必ずお申し付けください。

● 彩衣-saiシリーズ用のキーヘッドは、マスターキーには装着できませんのでご注意ください。