

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ ／レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ 頁
防犯建物部品	プッシュプル錠	PLVF	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	428
		PGVF	U9・PR(－)・LB(－)・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	430
		PGVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	527
		PLVFK	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	618
		PGVFK	U9・PR(－)・LB(－)・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	619
	レバー ハンドル錠	LVF	U9・PR(－)・LB(－)・JN	P152参照	1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	152
		LVFK	U9・PR(－)・LB(－)・JN	P618参照	1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	618
		LVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN	50・51・52・53・55・ 56・64・66	1	64	33～42・42～50	524
		LV	U9・PR(－)・LB(－)・JN	P154参照	1・4	51・64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	154
		6LHVS	U9・PR・LB・JN	P142参照	1・4	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	142
		6LHVT	U9・PR・LB・JN	P146参照	1・4	76	33～42・42～50・50～58 58～66	146
		6LHVT－A	U9・PR・LB・JN	P146参照	1A 4A	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	146
	面付レバー ハンドル錠	RVH	U9・PR－J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35～38・38～41	522
	握玉錠	MV	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P221参照	221
		6MHVS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	219
		6MHVT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	220
		6MHVT－A	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1A 4A	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	220
	本締錠	DVF	U9・PR(－)・LB(－)・JN		1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	268
		DVFK	U9・PR(－)・LB(－)・JN		1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	619
		DVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	64	33～42・42～50	526
		DV	U9・PR(－)・LB(－)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	269
		6DHV	U9・PR・LB・JN		1・4	64・76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	275
		IEVM	U9・PR(－)・LB(－)・JN		1・4	64	33～42・42～50・50～58 58～66	609
	引戸鎌錠	FGV－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	51	33～42・42～50	532
	面付本締錠	ND3F－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	33～35・35～43・43～50	528
		ND3F－ATBL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	33～35・35～43・43～50	528
		ND3R－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	33～35・35～43・43～50	530
		ND3R－ATBL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	33～35・35～43・43～50	530
	電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33～37・37～42・42～46 46～50	668

(注) 赤字は2017年3月末廃止予定品です。

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (彫込錠)	レバー ハンドル錠	LHS	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 144ページ参照
		LHT	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 148ページ参照
		LA	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 156ページ参照
		LAM	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 159ページ参照
		LAF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 160ページ参照
		LAT	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 161ページ参照
		LAL	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 162ページ参照
		UUT	U9・PR・LB・JN 163ページ参照
		TGL	U9・JN 50・52・53・55・66
		LO	165ページ参照
		LOF	165ページ参照
		LP	166ページ参照
		WLA	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 168ページ参照
		WLO	169ページ参照
		WLOF	169ページ参照
		WLP	169ページ参照
	握玉錠	MHS	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・C・CUC
		HM	U9・JN D・W・U・C
		145HM	U9・JN D・W・U
		HK	U9 D・W・U
		OM	D・W・U・P・Q・C・CLC・CUC
		BM	M・E・D・W・U
		CF50／CF51	D・W
		LL(－KJ)	
	プッシュプル錠	PLF	PR・LB・JN 777
		PGF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 713・714・571
		PG	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 571
		POM	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 501・505・506・551・553・554・810・811 812・813・815・818・801・802・803・804
		POMR	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 913
		PPL	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN 52A・520A・570A・580A・720A・3053A・3225B 6070A・7110A

(注) 赤字は2017年3月末廃止予定品です。

機 能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	144	
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	148	機能1A・2Aはバックセット64・76 LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・5・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	156	
1・2・3・4・5・0・6・8	64・76	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	159	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	160	
2A・4	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	161	
2A・4	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	162	
1・2・3・4・4A	76	163ページ参照	163	
1		8・10・12 (ガラス厚)	164	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	165	
0	51・64	29～33・33～42	165	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	166	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	168	製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	169	
0	51・64	29～33・33～42	169	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	169	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	222	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	224	LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・5・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	228	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ : 25～29・29～33 HM*ー8 : 33～42・42～50	230	
1・2・3・4	100	233ページ参照	233	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30 (丸座EHK12とライナーが必要) 30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	234	
0	236ページ参照	236ページ参照	236	
6・69	237ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ : 25～29・29～33 BM*ーY (公共住宅向け) : 33・40・50	237	
0・6	64	25～33・33～42	238	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50 (50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ (公共住宅向け) : 33・40・50	239	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・44以上～45以下	429	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	432	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	432	
0	P436～443参照	P436～443参照	436～443	
0	64	36・40 (その他の扉厚についてはご相談ください)	440	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	444～447	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (彫込錠)	本締錠	DA	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
		DA2F	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
		DH	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
		DN	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
		ADT	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
		ADS	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
		ADB	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
		POSTE	U9・PR (PRIは1、2型のみ)	
	ガードアーム錠	GAA	U9・PR(－J)・JN	
		GAF	U9・PR(－J)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・ 52・53・66
		MCT20	U9	54
	強化ガラスドア 用本締錠	TRF	U9・PR・LB・JN	
		TRT	U9・PR・LB・JN	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・LB・JN	
		DG2	U9・PR・LB・JN	
		MDA	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
	レバーハンドル 錠の非常錠	LHS－E	U9・PR・LB・JN	18・19・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・ 69・74・346・373
		LA－E	U9・PR・LB・JN	406ページ参照
		LAT－E	U9・PR・LB・JN	407ページ参照
		LAL－E	U9・PR・LB・JN	408ページ参照
	握玉錠の非常錠	MHS－E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
		MA－E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	本締錠の非常錠	DA－E	U9・PR・LB・JN	
		DA－EP	U9・PR・JN	
	引戸錠の非常錠	FG3－E	U9・PR・LB・JN	
	グレモン錠の 非常錠	GT50－E GT60－E	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠 (面付錠)	プッシュプル錠	RPGF714	PR	714
	握玉錠	KW－5	U9	標準
	本締錠	KW－5NDZ	U9	
		KW－5NDZ－AT	U9	

(注) 赤字は2017年3月末廃止予定品です。

機 能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3・4・5・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	270	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	271	
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	276	
1・2・3・4・6・8	273ページ参照	DN型: 33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型: 25～33	273	
1・2・3・4・5	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	274	
1・2・3・4・5	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	274	
1・2・3・4・5	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	274	
1・2・3・4・8	300・600	1・2・3型: 30～62 (PRは30～46) 4型: 30～40 (40も可能)、8型: 30～46	284	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	280	
1	64	33～46	281	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	550	
1・3	64・76	33～42・42～50	552	
2	76	35～42・42～50	556	
1・2・3・4・5		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	277	
1・2・3・4・5		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	277	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	278	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4・5	51	279ページ参照	279	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	282	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	405	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	406	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	407	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	408	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	405	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	406	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	403	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	404	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51	33～42・42～50・50～58・58～66	409	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	GT50-E: 64 GT60-E: 70	33～42・42～50・50～58・58～66	327	
1	64	36～40	435	
1		36・40	441	
1・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	441	
1・3		33～42・42～45・45～49・49・50～53・53～57	441	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (面付錠)	本締錠	NDZ	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT2	U9・JN	
電気錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠／握玉錠	AUS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT／AUR	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUTA／AURA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
	プッシュプル錠	APPT／APPR	U9・PR・LB・JN	620
		APPTA／APPRA	U9・PR・LB・JN	620
	レバーハンドル錠／握玉錠	ALA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	604ページ参照
		ANS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	605ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		IEDM	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
ホテル用一般錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
ホテル用電池式錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	ALV2	U9	686ページ参照
		ALFH	U9	706ページ参照
一般錠 (彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・JN	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠 (彫込錠)		ALG50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠 (彫込錠)	引戸錠	FG3	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FGT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FN	U9・PR・LB・JN	
		SL77	U9	
		SL80	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	80
		UD	U9・JN	
		PSL101		101

機 能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3		25～33・33～42・42～50・50～54・54～58・58～62・62～66	285	
1・2・3		33～42	285	
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	286	
1・2・3・4	76・100	599ページ参照	599	
1・2・3・4	76・100	600ページ参照	600	
1・2・3・4	76・100	600ページ参照	600	
1・2・3・4	38	602ページ参照	602	
1・2・3・4	38	602ページ参照	602	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	604	
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	605	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	606	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	608	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	150	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	226	
	70・100 (ALV2JP/JS) 76・100 (ALV2JR/JT)	686ページ参照	686	
	70・100 (ALFHJP) 76・100 (ALFHJR)	706ページ参照	706	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	314	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	316	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	328	
1・2	64	33～58 (扉厚を正確にご指示ください。)	330	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	320	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	322	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4・5・8・8BG 1HAS・1AH・8AH・8BGAH	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	464	
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	465	
1・2・3・4・5・6・8 1HAS・8HAS・1AH・8AH	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	469	
1・2・3・8	24	1・3型：25～33・33～41 2型：29～33 (アルミ・スチール扉に限る)・33～41 8型：29～33・33～37・37～42・42～46	466	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	467	
1・2・3・4・5・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	468	
0	51	33～42・42～50	470	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (彫込錠)	引違戸錠	SL99	U9・PR・LB・JN	
		SL12	U9	
電気錠 (彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
	レバーハンドル錠／握玉錠の非常錠	AUS－E	U9・PR・LB・JN	
		AUT－E	U9・PR・LB・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M－E	U9・PR・LB・JN	
		AL3M－EP	U9・PR・JN	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGRE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・LB・JN	777
		PGFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	713・714・571
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	618ページ参照
	本締錠	DAFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・LB・JN	777
		PGFZ	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	713・714・571
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	622ページ参照
	本締錠	DAFZ	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	
	引戸錠	FFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・PR・LB・JN	623ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠 (彫込錠)	キーレス錠	FKL	U9・PR	33
		FKLF	U9・PR	33
		FKALT	U9・PR	33
		TK4L	U9	31・33・65・411
		TK4LT	U9・PR	31・33・65・411

機 能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3・5		471ページ参照	471	LBシリンドラーは逆マスターされる側のみ
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45・ 45～50・50～55・55～60・60～65・65～70 70～75 外框：20～26・26～33・33～40・40～45・ 45～50・50～55・55～60・60～65・65～70	472	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	607	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・ 4EE	76・100	601ページ参照	601	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・ 4EE	76・100	601ページ参照	601	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・ 4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	606	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	35～42・42～50・50～58・58～66	606	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	610	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	611	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	612	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	618	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	619	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	618	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	619	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	621	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	621	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	622	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	622	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	622	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	623	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	623	
		33～42・42～50・50～58・58～66	613	
		26～36・36～42	614	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	668	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	668	
2	64	33～37・37～42・42～46・46～50	668	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	546	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	546	