

6DHV

SERIES

高級本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等

■納期：標準納期品 ● (P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU96DHV-1型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。

■6MHVシリーズ (P219 参照)、6LHVシリーズ (P142 参照) とキー操作が同一ですのでこれらのシリーズの補助錠として最適です。

6DHV

機能						
装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR LB JN	6DHV-1	シリンダー		防犯サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR LB JN	6DHV-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

型式	材質・仕上		ステンレス製				黄銅製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB		
6DHV	●	●	●	●	●	●		

色調はP89参照

■仕様

バックセット (mm)	64・76・100
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66