

TRU

SERIES

強化ガラス扉用錠

■用途：強化ガラス扉 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9TRU-1型 (ST)
(左勝手を示す)

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい強化ガラス扉用の錠前です。

■左右勝手があります。

■ストライクはオプションとなります。
(詳細はP301 参照)

TRU

機能						
装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR LB JN	TRU-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス扉等	G041
U9 PR LB JN	TRU-2	シリンダー		なし	強化ガラス扉等	G061
	TRU-3D	なし (ダミーシリンダー付)		サムターン	強化ガラス扉等	G021
U9 PR LB JN	TRU-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス扉等	G051

●装着シリンダー・扉厚・型式により切欠が異なりますので十分ご注意ください。(外形図・切欠図P301参照)

●装着シリンダー・扉厚によりサムターンの種類が異なりますので十分ご注意ください。

●LBシリンダーの場合は逆マスターされる側のみの対応となりますのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

材質・仕上	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
型式				
TRU	●	●	●	●
色調はP89参照				

型式と扉厚の関係

型式	TRU-1	TRU-2	TRU-3D	TRU-4
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)				
28	①	③	①	—
40～46	②	④	②	⑤

(注1) 扉厚28mmのTRU-4型はありません。

(注2) 表中の数字はP301の参考図に対応しています。

仕様

バックセット (mm) 48・100・125・150

扉厚可能範囲
(mm以上～mm未満) 28・40～46

左右勝手の見方

戸先側から見て、シリンダー(機能4型の場合は戸先側にくるシリンダー)が右側の場合は右勝手、左側の場合は左勝手となります。

