GAA SERIES ガードアームロック

■用途：玄関/勝手口/ワンドア・ツーロック補助錠等　■納期：標準納期品● /受注生産品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。

写真はPRGAA－1型
(左勝手を示す)

使用例（ガードロック状態）

防犯性に加えて、操作性も考慮したガードアーム付本締錠です。

■ワンドア・ツーロックの補助錠として通常はデッドボルトを2段階に突出させ本締錠として使用し、その位置から1段引っ込ませることによってガードロックの状態になります。ガードロック状態とはデッドボルトを1段突出させることによりストライクの中のガードアームにデッドボルトが掛かり、ドアチェーンを掛けたのと同じ状態になることを言います。この状態では扉を少し開くことができます。

■ガードロックは、外側からキーで解錠することによって外すことができます。

■ガードアームはストライク内に収まっていますので、枠などに当たることはありません。

■左右勝手があります。

■GAAシリーズには標準ストライク以外に寸法、形状等により3種類のストライクがあります。

・標準ストライク付　GAA－1

・L寸法が17mmのストライク付　GAA－1
(ストライクL寸法17とご指示ください。)

・S型ストライク付　GAA－1S

・G型ストライク付　GAA－1G
(G型ストライク (GAA－G・STB) は対震用です。)

(注) ご発注の際は左右勝手をご指示ください。

1段突出（ガードロック状態）

2段突出（本締状態）

■ストライクのバリエーション(オプション)の詳細は外形図・切欠図 P303～306をご参照ください。

GAA・STB（SK=L17）　GAA－S・STB　GAA－G・STB

■機能

装着可能シリンダー	型　式	外　側	略　図	内　側	使　用　法	用　途　例	JLMA規格
U9 PR(－J) JN	GAA－1	シリンダー		サムターン	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 勝手口等のワンドア・ツーロック補助錠	C041

●本製品にはLBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品　●：受注生産品

材質・仕上 / 型式	ステンレス製				黄銅製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB
GAA	●	●	●	●	●	●
	色調はP89参照					

■仕様

バックセット(mm)	51・64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～35・35～37・37～39・39～42 42～44・44～46

(注) シリンダー側扉面からケースの中心までの寸法は18mmのみとなります。