

GAF

鎌デッドガードアームロック

SERIES

■用途：玄関/勝手口/ワンドア・ツーロック補助錠等

■納期：受注生産品 ● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



使用例 (ガードロック状態)



写真はPRGAF-1型 (ST)
(左勝手を示す)

鎌デッドを備えた防犯性能の高いガードアーム付本締錠です。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドボルト。

鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を有します。

■利便性を誇るガードアーム錠。

サムターン(またはシリンドラー)を45°回すとガードアーム状態、90°回すと施錠状態になります。ガードアーム状態とは、ドアチェーンをかけたのと同じ状態になることをいいます。

■ガードアームに“不正解錠防止カバー”付き。

ガードアーム状態でも不正解錠がされにくいよう、アームには不正解錠防止カバーが付いています。

■ガードアームはストライク内におさまっていますので、枠などに当たることはありません。

■ストライクユニットには左右勝手があります。ご注文の際には左右勝手をご指示ください。



ガードロック状態



本締状態

GAF

■機能

装着可能シリンドラー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR(-J) JN	GAF-1	シリンドラー		サムターン	玄関勝手口等のワンドア・ツーロック補助錠	C041

●本製品にはLBシリンドラーは装着できませんのでご注意ください。

■材質・仕上・納期一覧

●：受注生産品

材質・仕上	ステンレス製				黄銅製	
型式	ST	SB	CB	CD	BS	YB
GAF	●	●	●	●	●	●
色調はP89参照						

■仕様

バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～46
有効チリ寸法 (mm)	3～6

(注1) 扉厚に応じたフレッドパイプを同梱するため、扉厚は正確にご指示願います。

(注2) ガードアーム状態のときは暴力行為への耐久力はありません。来客確認のとき等以外は鎌デッドによる施錠状態でご使用ください。