

# NDZ

SERIES

## 面付本締錠

■用途：間仕切／点検口／トランクルーム等 ■納期：標準納期品●（P4 参照）

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9NDZ-1型

## 耐久性にすぐれた面付本締錠です。

■点検口や間仕切錠として最適の設計

■エアタイト扉用 NDZ-AT型 (P311 参照)

ストライクはオプションとなります。

■防犯建物部品として面付本締錠ND3F-BL／  
ND3R-BLシリーズがあります。(P528～P531参照)

(注) 本製品は取り付け方によって施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けくださいますようお願いいたします。

NDZ

| 機能                   |       |       |     |       |                        |        |
|----------------------|-------|-------|-----|-------|------------------------|--------|
| 装着可能シリンダー            | 型 式   | 外 側   | 略 図 | 内 側   | 用 途 例                  | JLMA規格 |
| U9<br>PR<br>LB<br>JN | NDZ-1 | シリンダー |     | サムターン | 間仕切<br>点検口<br>トランクルーム等 | R041   |
| U9<br>PR<br>LB<br>JN | NDZ-2 | シリンダー |     | なし    | 間仕切<br>点検口<br>トランクルーム等 | R061   |
|                      | NDZ-3 | なし    |     | サムターン | 間仕切<br>点検口<br>トランクルーム等 | R021   |

■材質・仕上 色調はP89参照

18-8ステンレス  
(SUS304)

- ・ホーニング仕上(記号ST)
- ・セラミックブロンズ仕上(記号CB)
- ・セラミックダークグレイ仕上(記号CD)

■仕様

扉厚可能範囲 NDZ型：25～33・33～42・42～50・50～54  
(mm以上～mm未満) 54～58・58～62・62～66  
NDZ-AT型：33～42

(注) ご指示がない場合、ストライクはSK2型で納入いたします。  
内開き扉の場合はSK1型をご指示ください。