

NDZ-AT2 SERIES

面付本締錠

■用途：点検口／エアタイト扉用等 ■納期：標準納期品●（P4参照）

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9NDZ-1AT2型

NDZ-AT2

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい面付本締錠です。

■点検口用錠として最適の設計

シリンダーの突出寸法が少ないので、点検口用として最適です。

■エアタイト扉用です。

但し、外開きの場合のみ可能です。

■エアタイト扉以外にも使用できます。

シリンダーの扉からの突出寸法が小さいので点検口扉等にも適しています。

■ストライクはオプションとなります。

NDZシリーズのストライク（P311参照）が使用できますので、枠形状に合わせてお選びください。

■防犯建物部品として面付本締錠ND3F-ATBL／ND3R-ATBLシリーズがあります。（P528～P531参照）

（注）本製品は取り付け方によって施解錠の方向（キー・サムターンの回転方向）を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けてくださいますようお願いいたします。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 JN	NDZ-1AT2	シリンダー		サムターン	点検口 エアタイト扉等	R041
U9 JN	NDZ-2AT2	シリンダー		なし	点検口 エアタイト扉等	R061

●装着シリンダーはU9、JNシリンダーのみです。PR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

●扉厚33～37mmと扉厚37～50mmのシリンダーの突出寸法は異なりますのでご注意ください。

■材質・仕上 色調はP89参照

18-8ステンレス
(SUS304)

- ・ホーニング仕上（記号ST）
- ・セラミックブロンズ仕上（記号CB）
- ・セラミックダークグレイ仕上（記号CD）

■仕様

扉厚可能範囲
(mm以上～mm未満) 33～37・37～42・42～46・46～50