

2017年3月末廃止予定品

代替品:LVFシリーズ(P152)

LV
SERIES

レバーハンドル錠 (防犯建物部品) ■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品 ●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9LV52-1型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。
デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

■豊富なレバーハンドルの種類。
レバーハンドルはアルミ合金製、ステンレス製、黄銅製等があり、デザインも豊富に取りそろえています。
(P120～134参照)

■ガタツキのないレバーハンドルの取り付け。
レバーハンドルの取り付け方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■補助錠にはDVシリーズが最適です。(P269参照)
DVシリーズも防犯建物部品です。