

LAM SERIES

レバーハンドル錠 (アンチフリクション機能付)

■用途：玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P4参照)

新製品

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



写真はU9LAM50-1型 (ST)

LAM

アンチフリクションラッチを採用したレバーハンドル錠です。

■従来のレバーハンドル錠LAシリーズのラッチをアンチフリクションラッチにしました
ドアの開閉が滑らかで静かです。軽いラッチング力による確実な閉扉が可能になりました。

■防犯サムターンも装着可能です
B5サムターンとの組み合わせも可能です。詳細はお問い合わせください。

■片面ハンドル LAM*-□H型
片面のみハンドルを取り付ける場合に使われます。鋼製扉専用です。左右勝手がありますので、ご注文時は左右勝手をご指示ください。(左右勝手の見方はP69参照)

■非常開装置付もあります
非常時には錠がなくても、プラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。カバーを取り外して使用するタイプ(再利用可能)と、割って使用するタイプとがあります。



■ダミーシリンダー LA.DY型 (P156参照)
不要になったシリンダー穴やサムターン穴をふさぐための、ダミーシリンダーです。
セット手配時は、型式の最後に『D』をつけてください。
型式例：LAM*-2D型

■非常用丸カバー付 LAM*-1M型
サムターン部に取り付ける円筒状のカバーです。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。

仕様	
装着可能シリンダー	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN
機能 ^(注)	LAM-1、2、3、4、5、6、8、0
バックセット (mm)	64・76
扉厚可能範囲(mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58 58~66
デッドボルトストローク (mm)	21のみ
左右勝手	共通(レバーハンドルには左右勝手あり)

(注1)ユニオン製レバーハンドルと組み合わせるLAMSケースもあります。
(注2)その他のハンドル・仕上、長座仕様に関してはお問い合わせください。

■材質・仕上・納期一覧 ●：標準納期品 ○：受注生産品

材質・仕上	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
形状				
50	●	●	●	●
51	●	●	●	●
52	●	●	●	●
53	●	●	●	●
55	●	●	●	●
56	●	●	●	●
57	●	●	●	●
64	●	○	○	●
66	●	●	●	●
346	●	●	○	●
414	●	●	●	●
421	●	●	●	●
430		●		
431		●		
432		○		
472	●	○	○	○

色調はP124~P134参照