


GT60(50)-E

SERIES

非常開装置付グレモン錠

■用途：非常口の防音扉等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P4参照)

機能 2DE、4E型のみ指定建物部品です。錠の性能表示はP886をご参照ください。(注) 非常開装置が付く側には防犯性能はありません。



写真はU9GT6192-4E型 写真はU9GT5191-4E型

非常時には、鍵がなくてもプラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

■非常カバーの再利用が可能です。

一度非常解錠操作を行っても、キーまたはサムターンで施錠するだけで非常錠をリセットすることができます。取り外したカバーを元の位置にはめ込むだけで、何度でも使用することができます。

カバーを割って解錠するGT60-BE型、GT50-BE型もあります。(受注生産品) -BE型はカバーの再利用はできません。

■左右勝手があります。

ご発注の際は左右勝手をご指示ください。左右勝手の見方はP402を参照ください。

■総合安全システム端末機として非常解錠されたことを知らせる電気信号をとることができるGT60(50)-EH型もあります。(通電金具が必要になります)

(注) LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	GT** -1E	非常開装置付シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	非常口	A041-P2
U9 PR LB JN	GT** -2E	非常開装置付シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	非常口	A061-P2
U9 PR LB JN	GT** -2DE	シリンダー レバーハンドル		非常開装置 レバーハンドル	非常口	A061-P2
U9 PR LB JN	GT** -2EDE	非常開装置付シリンダー レバーハンドル		非常開装置 レバーハンドル	非常口	A061-P2
	GT** -3DE	非常開装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	非常口	A021-P2
U9 PR LB JN	GT** -4E	シリンダー レバーハンドル		非常開装置付シリンダー レバーハンドル	非常口	A051-P2
U9 PR LB JN	GT** -4EE	非常開装置付シリンダー レバーハンドル		非常開装置付シリンダー レバーハンドル	非常口	A051-P2

- シリーズ名の次にある*は、GT60(50)シリーズの種類(61・62・51・52・55・56)を示し、※はハンドル91・92・91R・99・99R・100・50・51・52・66型を示します。
- GT50シリーズのカセット式(Cタイプ)には装着不可です。
- 92型ハンドルは屋内仕様です。風圧などで開扉力が大きくなる屋外にはご使用になれません。

材質・仕上

91・92・91R・99・99R・100型	亜鉛ダイカスト ・シルバー色塗装
50・51・52・66型	18-8ステンレス(SUS304) ・ヘヤーライン仕上(記号ST) ・パフ仕上(記号SB)

仕様

バックセット(mm)	70(GT60-E)・64(GT50-E)
スパーシング(mm)	115(GT60-E)・80(GT50-E)
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66

(注) 非常開装置付シリンダーの仕上はSTのみとなります。

GT60-E
GT50-E