

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。

## PGVFKシリーズ ■納期:標準納期品●(P4参照)

### 鎌デッドプッシュプル警備信号錠 (防犯建物部品)

- 官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
- 操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。
- 解錠状態のときにグリップハンドルを「押す」「引く」だけの動作で扉を開けることができます。ハンドルはグリップタイプとバータイプがあります。
- ダブルロック仕様には、補助錠を一般仕様の組み合わせとした普及タイプもあります。

型式:

PGVFK713(714)DA-1型



写真はPRPGVFK713W-1型(SF)

■機能				
装着可能シリンダー	型式	外側	内側	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	PGVFK※W-1 PGVFK※DV-1 PGVFK#S-1	シリンダー	防犯サムターン	C111

(注1) シリーズ名の次にある※はハンドル記号713・714型、\*は571型、#は713・714・571型を示します。

(注2) プッシュプルハンドルPGVFシリーズの仕様はP430、431を参照ください。

## DVFKシリーズ ■納期:標準納期品●(P4参照)

### 鎌デッド本締警備信号錠 (防犯建物部品)

- 官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。



写真はU9DVFK-1型(ST)



■機能				
装着可能シリンダー	型式	外側	内側	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVFK-1	シリンダー	防犯サムターン	C111

(注) DVFKシリーズの仕様はお問い合わせください。

## PGFKシリーズ ■納期:標準納期品●(P4参照)

### 鎌デッドプッシュプル警備信号錠

- 解錠状態のときにグリップハンドルを「押す」「引く」だけの動作で扉を開けることができます。ハンドルはグリップタイプとバータイプがあります。



写真はPRPGFK714W-1型(SF)

■機能				
装着可能シリンダー	型式	外側	内側	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	PGFK※W-1 PGFK※S-1 PGFK※DW-1 PGFK※SU-1	シリンダー	サムターン	C111

(注1) シリーズ名の次にある※はハンドル記号713・714型、\*は571型を示します。

(注2) プッシュプルハンドルPGFシリーズの仕様は432～434を参照ください

## DAFKシリーズ ■納期:標準納期品●(P4参照)

### 鎌デッド本締警備信号錠

- POM等のプッシュプル空錠に組み合わせてご使用ください。(P436～438)



写真はPRDAFK-1型(ST)

■機能				
装着可能シリンダー	型式	外側	内側	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DAFK-1	シリンダー	サムターン	C041

(注) DA2Fシリーズの仕様はP271を参照ください。

警備  
信号錠