



商品コード	0501088	
定 格		
材 質	樹 脂	
仕 上	シボ加工	
彩 色	本 体	ライトグレー
	パネル	マンセル N-2.0 近似色
	文 字	マンセル N-8.0 近似色
重 量	約400g	
入力電源	AC100V±10%	
消費電力	15VA	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上		
インターホン入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時解錠	1点
タイマー入力	連続入力 メイク時解錠	1点
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	1点
連続解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時解錠	1点
自動扉開扉入力	連続入力 閉扉時メイク	1点
非常解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
外部出力		
リモート出力 (自動扉出力)	DC24V 20mA以下	1点
電源表示出力	DC24V 20mA以下	1点
開扉表示出力	DC24V 20mA以下	1点
解錠表示出力	DC24V 20mA以下	1点
JEM-A		
JEM-A 入出力	入出力はJEM-Aに準拠 JEM-A標準コネクタにて入出力	1点
リレー出力 (オプション リレーユニット C-U11RY が必要)		
解錠出力	解錠時メイク/ブレイク	1点
開扉出力	開扉時メイク/ブレイク	1点
警報出力	警報発報時メイク/ブレイク	1点
タイマ入出力 (オプション タイマユニット C-U11TM が必要)		
24V入力	DC24V 50mA	1点
GND		
タイマ出力	無電圧a接点 連続 DC24V 0.3A以下	1点
5V出力コネクタ (タイマユニット/ダブルロックユニット用)		
5V出力	DC5V	1点
GND		
図面履歴	G12002-01-05824	
型 式	C-U11	
製品名	コントローラ	
縮尺 (A3) 承認	1:2	仲代 辻 森山
図面番号	G12002-01-07906	日付 2007年09月06日

* 内臓可能なオプションユニットは、「タイマユニット」、「ダブルロックユニット」、「デジタルテンキFユニット」のいずれかが1枚となります。
* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。