



- * 内蔵可能なオプションユニットは、「リレーユニット」と「パルスユニット」または、「デジタルテンキIFユニット」です。「パルスユニット」「デジタルテンキIFユニット」は、同時に内蔵はできません。
- * 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

商品コード	0501108		
定 格			
材 質	樹 脂		
仕 上	シボ加工		
彩 色	本 体	ライトグレー	
	パネル	マンセル N-2.0 近似色	
	文 字	マンセル N-9.0 近似色	
重 量	約450 g		
入力電源	AC100V ±10%		
消費電力	13W		
外部入力 : 接点容量 DC24V 2~20mA			
タイマー入力	連続入力	メイク時解錠	1点
操作表示器接続用入力			
一回解錠入力	瞬時(0.2秒以上)メイク時一回解錠		1点
連続解錠入力	瞬時(0.2秒以上)メイク時解錠		1点
電源表示出力	DC24V 30mA以下		1点
開扉表示出力	DC24V 30mA以下		1点
解錠表示出力	DC24V 30mA以下		1点
J E M - A			
J E M - A 入出力	入出力はJ E M - Aに準拠 J E M - A標準コネクタにて入出力		1点
リレー出力(オプション リレーユニット C-U11RY が必要)			
解錠出力	解錠時メイク/ブレイク		1点
開扉出力	開扉時メイク/ブレイク		1点
警報出力	警報発報時メイク/ブレイク		1点
図面履歴 G19020-01-11412			
型 式	TS-U501		
製品名	コントローラ		
縮尺(A3)承認 1:2	田村	加藤	江辺
図面番号	G19020-01-11516	日付	2011年05月16日
			