



商品コード	0102484	
定 格		
筐 体	S20-79-1C (日東工業 (株) 製)	
材 質	SPCC t1.6	
仕 上	粉体塗装	
彩 色	本 体	マンセル2.5Y 9/1 近似 半艶
	文 字	丸ゴシック マンセル N-1.0 近似
重 量	約60kg	
入力電源	AC100V ±10%	
消費電力	150W	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 (信号用)		
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	8点
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠	8点
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
個別ループ入力	メイク時ループ正常	8点
読取禁止入力	メイク時読み取り禁止	8点
共用部警備セット入力	メイク時共用部警備セット	1点
共用部ループ入力	メイク時共用部ループ正常	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 (信号用)		
解錠出力	解錠時メイク	8点
開扉出力	開扉時メイク	8点
自動扉出力	解錠時メイク	8点
警報出力	警報時メイク	8点
発報出力	発報時メイク	8点
警備セット出力	警備時メイク	8点
代表異常出力	異常時メイク	1点
一斉解錠出力	一斉解錠時メイク	1点
共用部警備セット出力	共用部警備時メイク	1点
共用部発報出力	共用部発報時メイク	1点
通信方式はLAN (Ethernet) を用います。		
個別ループ入力対応時のセンサー電源は別途ご用意ください。		
図面履歴		
型 式	WA-08A	
製品名	出入管理装置	
縮尺 (A3)	承認 仲代	検図 加川 作図 齊藤
1:10		
図面番号	G06061-01-15601	日付 2015年06月01日

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。