



商品コード	0102485	
定 格		
筐 体	S20-616C (日東工業 (株) 製)	
材 質	SPCC t1.6	
仕 上	粉体塗装	
彩 色	本 体	マンセル2.5Y 9/1 近似 半艶
	文 字	丸ゴシック マンセル N-1.0 近似
重 量	約100kg	
入力電源	AC100V ±10%	
消費電力	270W	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 (信号用)		
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	16点
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠	16点
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
個別ループ入力	メイク時ループ正常	16点
読取禁止入力	メイク時読み取り禁止	16点
共用部警備セット入力	メイク時共用部警備セット	1点
共用部ループ入力	メイク時共用部ループ正常	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 (信号用)		
解錠出力	解錠時メイク	16点
開扉出力	開扉時メイク	16点
自動扉出力	解錠時メイク	16点
警報出力	警報時メイク	16点
発報出力	発報時メイク	16点
警備セット出力	警備時メイク	16点
代表異常出力	異常時メイク	1点
一斉解錠出力	一斉解錠時メイク	1点
共用部警備セット出力	共用部警備時メイク	1点
共用部発報出力	共用部発報時メイク	1点
通信方式はLAN (Ethernet) を用います。		
個別ループ入力対応時のセンサー電源は別途ご用意ください。		
図面履歴		
型 式	WA-16A	
製品名	出入管理装置	
縮尺 (A3)	承認 仲代	検図 加川 作図 齊藤
1:10		
図面番号	G06061-02-15601	日付 2015年06月01日

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。