



シリンダー錠

通線孔

商品コード	0102416	
定 格		
材 質	SPCC t1.2	
仕 上	メラミン樹脂焼付塗装	
彩 色	本 体	ライトグレー 半艶
	パネル	黒 色
重 量	約 8 kg	
入力電源	AC100V ± 10%	
消費電力	12W	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 (信号用)		
個別ループ入力	メイク時ループ正常	6点
警戒セット入力	連続入力 メイク時警戒セット	6点
グループセット入力	連続入力 メイク時警戒セット	2点
強制解除入力	連続入力 メイク時警戒解除	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 (信号用)		
個別発報出力	発報時メイク	6点
代表発報出力	発報時メイク	1点
グループセット出力	グループセット時メイク	2点
履歴データ保存可能件数は6,000件となります。		
通信方式はLAN (Ethernet) を用います。		
センサ電源は別途ご用意ください		

図面履歴			
型 式	WSENS - 06		
製品名	センサ監視盤		
縮尺 (A3) 承認	1:4	検 図	片 山
	仲 代		横 溝
図面番号	G06026-01-09428	日付	2009年04月28日



* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。